





ISKRA LED ALFA



Найменування	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	T _c , К
ISKRA LED ALFA 24	31	3200	3500
ISKRA LED ALFA 24	31	3700	4000
ISKRA LED ALFA 24	31	3900	5000
ISKRA LED ALFA 36	39	4300	3500
ISKRA LED ALFA 36	39	4600	4000
ISKRA LED ALFA 36	39	4800	5000

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Призначення міські дороги, селищні дороги (внутрішні), парки, пішохідні зони, велосипедні дороги	Опції	1-10 В
Середній термін служби, год. L90F10 50 000 L80F20 100 000	Частота, Гц	50/60
Індекс кольоропередачі (CRI) >70 для 4000; 5000 К >80 для 2700; 3500 К	Номинальна напруга живлення, В	230 АС
Ступінь захисту (IP) IP66	Робоча напруга живлення, В	220-240 АС
Коефіцієнт потужності K _p ≥0,95	Клас захисту від ураження ел. струмом	II
Матеріал алюмінієвий анодований сплав	Діапазон робочих температур, °С	від -40 до +55
Колір корпусу нержавіюча сталь/чорний	Монтаж	безпосередньо на опорі з закінченням Ø60×85 мм
Оптична система лінза РММА		



Модель	Розміри, мм				Маса, кг
	A	B	H	Ø	
ISKRA LED ALFA	405	92	170	60	2,6

