



ЛЕД ГАММА




Артикул	Найменування	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Оптика	Tc, К
05054011	ЛЕД ГАММА LM-41Вт/840-52 ST L1700M4 AL IP23 11	41	5200	ST	4000
05054111	ЛЕД ГАММА LM-41Вт/840-52 RS L1700M4 AL IP23 11	41	5200	RS	4000
05054211	ЛЕД ГАММА LM-41Вт/840-52 AS L1700M4 AL IP23 11	41	5200	AS	4000
05054311	ЛЕД ГАММА LM-41Вт/840-52 WB L1700M4 AL IP23 11	41	5200	WB	4000
05056711	ЛЕД ГАММА LM-83Вт/840-113 ST L3400M4 AL IP23 11	83	11300	ST	4000
05057711	ЛЕД ГАММА LM-83Вт/840-113 RS L3400M4 AL IP23 11	83	11300	RS	4000
05057811	ЛЕД ГАММА LM-83Вт/840-113 AS L3400M4 AL IP23 11	83	11300	AS	4000
05057911	ЛЕД ГАММА LM-83Вт/840-110 WB L3400M4 AL IP23 11	83	11000	WB	4000
05055611	ЛЕД ГАММА LM-61Вт/840-79 ST L1700M4 AL IP23 11	61	7900	ST	4000
05055011	ЛЕД ГАММА LM-61Вт/840-81 RS L1700M4 AL IP23 11	61	8100	RS	4000
05055111	ЛЕД ГАММА LM-61Вт/840-79 AS L1700M4 AL IP23 11	61	7900	AS	4000
05055211	ЛЕД ГАММА LM-61Вт/840-74 WB L1700M4 AL IP23 11	61	7400	WB	4000
05056911	ЛЕД ГАММА LM-121Вт/840-159 ST L3400M4 AL IP23 11	121	15900	ST	4000
05058011	ЛЕД ГАММА LM-121Вт/840-162 RS L3400M4 AL IP23 11	121	16200	RS	4000
05058111	ЛЕД ГАММА LM-121Вт/840-159 AS L3400M4 AL IP23 11	121	15900	AS	4000
05058211	ЛЕД ГАММА LM-121Вт/840-147 WB L3400M4 AL IP23 11	121	14700	WB	4000
05112311	ЛЕД ГАММА LM- 35Вт/840-36 O L1700M6 AL 11	35	3600	O	4000
05112411	ЛЕД ГАММА LM- 43Вт/840-44 O L1700M6 IP23 AL 11	43	4400	O	4000
05112511	ЛЕД ГАММА LM- 51Вт/840-52 O L1700M6 AL IP23 11	51	5200	O	4000
05112611	ЛЕД ГАММА LM- 61Вт/840-61 O L1700M6 AL IP23 11	61	6100	O	4000
05112711	ЛЕД ГАММА LM- 71Вт/840-72 O L3400M6 AL IP23 11	71	7200	O	4000
05112811	ЛЕД ГАММА LM- 87Вт/840-88 O L3400M6 AL IP23 11	87	8800	O	4000
05112911	ЛЕД ГАММА LM-103Вт/840-104 O L3400M6 AL IP23 11	103	10400	O	4000
05113011	ЛЕД ГАММА LM-121Вт/840-121 O L3400M6 AL IP23 11	121	12100	O	4000

СПЕЦИФІКАЦІЯ




Призначення освітлення торгових залів усіх типів маркетів, адміністративно-офісних та інших громадських приміщень. Секції можна поєднувати в лінію, а також в кутові системи (L-подібні, X-подібні)	LED компоненти	VS Lighting Solutions
Клас енергоефективності	A++	Драйвер
Середній термін служби, год. L80B10	56 000	VS Lighting Solutions
Індекс кольоропередачі (CRI)	≥80	Опції
Ступінь захисту (IP)	IP23	DALI, аварійний блок
Група ризику RG	1	Частота, Гц
Коефіцієнт потужності K_p	>0,95	50/60
Коефіцієнт пульсацій, %	<1	Номинальна напруга живлення, В
Оптика	ST – стандартна, RS – ритейл- симетрична, AS – ритейл- асиметрична, WB – широка, O – без лінзи (опаловий розсіювач)	Робоча напруга живлення, В
Матеріал	корпус – анодований алюміній	198–264 AC
Колір корпусу	AL – алюміній (стандартна версія, інший колір – на замовлення)	Термін служби драйвера, год.
		100 000
		Клас захисту від ураження ел. струмом
		I
		Діапазон робочих температур, °C
		від -5 до +40
		Монтаж
		підвісний, накладний. Механічне з'єднання забезпечує лінійність системи на підвісах як у вертикальній, так і у горизонтальній площинах
		Гарантія, роки
		5




Модель	Розміри, мм				Маса, кг
	A	B	C	C1	
ЛЕД ГАММА ...L1700M4	1690	46	53	58	4
ЛЕД ГАММА ...L1700M6	1690	46	68	73	4
ЛЕД ГАММА ...L3400M4	3380	46	53	58	8
ЛЕД ГАММА ...L3400M6	3380	46	68	73	8



ST – стандартна

RS – ритейл-
симетричнаAS – ритейл-
асиметрична

WB – широка

O – без лінзи
(опаловий розсіювач)