




ЛЕД СИГМА



Артикул	Найменування	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Кут розсіювання, град.	T _c , К
10015233	ЛЕД СИГМА LW-20Вт/840-22 Ø L600 IP67	20	2200	120	4000
10015133	ЛЕД СИГМА LW-35Вт/840-39 Ø L1300 IP67	35	3900	120	4000
10015333	ЛЕД СИГМА LW-55Вт/840-73 Ø L1600 IP67	55	7300	120	4000

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Призначення	підсобні та промислові приміщення з високим рівнем вологості та запиленості, автомийки, лікарні, кухонні приміщення, пральні тощо	LED компоненти	Китай
Клас енергоефективності	A++	Драйвер	Китай
Середній термін служби, год. L70B50	50 000	Частота, Гц	50/60
Індекс кольоропередачі (CRI)	≥80	Номинальна напруга живлення, В	220 AC
Ступінь захисту (IP)	IP67	Робоча напруга живлення, В	198-264 AC
Група ризику RC	0	Клас захисту від ураження ел. струмом	I
Коефіцієнт потужності K _p	>0,95	Діапазон робочих температур, °C	від -15 до +45
Коефіцієнт пульсацій, %	<1	Монтаж	накладний
Матеріал	корпус – полікарбонат, розсіювач – полікарбонат	Гарантія, роки	3
Колір	корпус – RAL 7035, розсіювач – білий		



Модель	Розміри, мм			Маса, кг
	A	B	C	
ЛЕД СИГМА 20Вт	650	90	70	0,9
ЛЕД СИГМА 35Вт	1235	90	70	1,5
ЛЕД СИГМА 55Вт	1575	90	70	2,0

